

消声器 / 排气洁净器

接管口径

M3 M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 刊登页

小型树脂型 / 外螺纹型

AN05~40 系列

小型・轻量

消声效果: 30dB(A)



P.670

小型树脂型 / 快换接头连接型

AN10~30-C 系列

可直接与快换接头连接。

消声效果: 30dB(A)



P.671

金属主体型

AN□00 系列

小通气阻力, 安装简单。

消声效果: 30dB(A)



P.672

金属外壳型

25□□ 系列

防止排气时粉尘及噪声

向各个方向散射。消声效果: 19dB(A)



P.673

BC烧结体

AN 系列

消声效果: 13, 16, 18, 21dB(A)

环境温度及使用流体温度: 5~150°C



P.674

高消声型

AN□02 系列

外壳使用难燃材质。

消声效果: 35dB(A)



P.675

高消声型

ANA1 系列

工厂内噪声消除至85dB(A)以下。

消声效果: 40dB(A)



P.676

高消声型

ANB1 系列

与ANA1系列为同一口径但有效截面积大。

消声效果: 38dB(A)




P.677

5.0MPa对应型

VCHN 系列

最高使用压力5.0MPa, 由于2层

构造降低, 孔眼阻塞。消声效果: 35dB(A)



P.680

排气洁净器

AMC 系列

除去排气噪声和油雾, 舒适的作业环境。

消声效果: 35dB(A)



油分除去率 99.9%
过滤精度 0.3μm

P.685

真空中排气洁净器

AMV 系列

从真空泵的排气管管不要。



油分除去率 99.5%
过滤精度 0.3μm

P.688

洁净器内可使用

AMP 系列

排气空气洁净度: 相当等级100

消声效果: 40dB(A)



过滤精度 0.01μm

P.690

3^B
4^B JIS 10K FF法兰