

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

洁净管子 聚烯烃管子 TPH 系列



系列表

●—每捆20m □—每捆100m

口径	▲TPH0425	▲TPH0604	▲TPH0806	▲TPH1075	▲TPH1209
外径 mm	4	6	8	10	12
内径 mm	2.5	4	6	7.5	9


白(W)	●	●	●	●	●
黑(B)	●	●	●	●	●
红(R)	●	●	●	●	●
蓝(BU)	●	●	●	●	●
黄(Y)	●	●	●	●	●
绿(G)	●	●	●	●	●

规格

使用流体	空气、氮气、水(纯水) ^{注1)}				
最高使用压力 MPa	20℃	1	1	0.7	0.7
	40℃	0.8	0.8	0.57	0.57
	60℃	0.6	0.6	0.43	0.43
	80℃	0.4	0.4	0.3	0.3
最小弯曲半径 mm	15	25	35	45	55
适合管接头	洁净型快换接头 黄铜快换接头KQB2系列 SUS316快换接头KQG2系列 嵌入式管接头				
使用温度	20~80℃、水的场合5~80℃				
材质	聚烯烃系树脂				

注1) 关于其他使用流体，应由本公司确认。
注2) 由于绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。
注3) 最小弯曲半径表示温度20℃，外径变化率在10%以下的值。
注4) 聚烯烃系树脂对矿物油系的油，其耐久性变差，一般气动元件的配管上不适合。

最高使用压力



型号表示方法

TPH0604 B-20

表示管子口径

颜色表示

记号	色
▲W	白(材料本色)
▲B	黑(不透明)
▲R	红(不透明)
▲BU	蓝(不透明)
▲Y	黄(不透明)
G	绿(不透明)

1捆长度

记号	长度
▲20	每捆20m
▲100	每捆100m