

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

洁净管子 软聚烯烃管子 TPS 系列



系列表

●-每捆20m □-每捆100m

口径	▲TPS0425	▲TPS0604	▲TPS0805	▲TPS1065	▲TPS1208
外径 mm	4	6	8	10	12
内径 mm	2.5	4	5	6.5	8


白(W)	●	●	●	●	●
黑(B)	●	●	●	●	●
红(R)	●	●	●	●	●
蓝(BU)	●	●	●	●	●
黄(Y)	●	●	●	●	●
绿(G)	●	●	●	●	●

规格

使用流体	空气、氮气、水(纯水) ^{注1)}				
最高使用压力 MPa	20℃	0.7			
	40℃	0.58			
	60℃	0.46			
	80℃	0.33			
最小弯曲半径 mm	10	20	25	30	40
适合管接头	洁净型快换接头 黄铜快换接头KQB2系列 SUS316快换接头KQG2系列 嵌入式管接头				
使用温度	-20~80℃、水的场合5~80℃				
材质	聚烯烃系树脂				

注1) 关于其他使用流体，应由本公司确认。
注2) 由于绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。
注3) 最小弯曲半径表示温度20℃、外径变化率在10%以下的值。
注4) 聚烯烃系树脂对矿物油系的油，其耐久性变差，一般气动元件的配管上不适合。

最高使用压力



型号表示方法

TPS0604 B-20

表示管子口径

颜色表示

1捆长度

记号	色
▲W	白(材料本色)
▲B	黑(不透明)
R	红(不透明)
▲BU	蓝(不透明)
▲Y	黄(不透明)
G	绿(不透明)

记号	长度
▲20	每捆20m
▲100	每捆100m