


▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

难燃性(相当UL-94标准V-0)


FR双层聚氨酯管

TRBU 系列



FR双层管子断面图

最高使用压力



系列表

●—每捆20m □—每捆100m

口径	▲TRBU0604	▲TRBU0805	▲TRBU1065	▲TRBU1208
内层管子外径 mm	6	8	10	12
内层管子内径 mm	4	5	6.5	8
外层壁厚 mm	1	1	1	1

注1) 外层色	黑(B)	●	●	●	●
	白(W)	□	□	□	□
	红(R)	●	●	●	●
	蓝(BU)	●	●	●	●
	黄(Y)	●	●	●	●
	绿(G)	●	●	●	●

最小弯曲半径 mm	15	20	27	35
-----------	----	----	----	----

规格

使用流体		空气、水
最高使用压力 MPa	20°C	0.8
	40°C	0.65
	60°C	0.5
适合管接头		FR快换接头 KR-W2系列
环境温度及使用流体温度		-20~+60°C、水的场合: 0~40°C (未冻结时)
材质	内层管子	聚氨酯
	外层	聚烯烃系树脂 (相当UL-94标准V-0)

注1) 内层管子全是黑色。

型号表示方法

TRBU1065 B - 100

表示管子口径 ●

● 1捆长度

记号	长度
▲20	每捆20m
▲100	每捆100m

● 颜色表示

记号	色	记号	色
▲B	黑	▲BU	蓝
▲W	白	▲Y	黄
▲R	红	▲G	绿