▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

难燃性(相当UL-94标准V-0) FR软尼龙管 *TRS* 系列

在点焊等火花环境中，一般空气压及水配管用。
难燃性管子。

系列表

●–每捆20m　□–每捆100m

口径	▲TRS0603	▲TRS0805	▲TRS1065	▲TRS1208
外径 mm	6	8	10	12
内径 mm	3	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●
白(W)	●	●	●	●
红(R)	●	●	●	●
蓝(BU)	●	●	●	●
绿(G)	●	●	●	●

最高使用压力



规格

使用流体		空气、水			
最高使用压力 MPa	20℃	1.2			
	40℃	1.2			
	60℃	0.7			
适合管接头		FR快换接头 KR-W2系列			
最小弯曲半径 mm		17	19	27	32
使用温度		-20~＋60℃；水的场合：0~60℃(未冻结时)			
材料		难燃尼龙(UL-94标准 V-0)			

⚠产品单独注意事项

使用前必读。安全注意事项由前附25、管接头及管子的共同注意事项由P.339~343确认。

⚠注意

①一般工业用水可使用。除此之外使用的场合，请与本公司联系。
另外，冲击压力应抑制在最高使用压力以下使用。若冲击压力超过最高使用压力，会导致接头破损，管子破裂。

②绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。

型号表示方法

TRS1065 B – 100

- TRS1065：表示管子口径
- B：颜色表示

记号	色
▲B	黑(不透明)
▲W	白(材料本色)
▲R	红(不透明)
▲BU	蓝(不透明)
▲G	绿(不透明)

- 100：1捆长度

记号	长度
▲20	每捆20m
▲100	每捆100m