

CCC认证(防爆电气)



※不含ATEX指令

有触点磁性开关 / 直接安装型

3C-D-A93-1290

Ex ec IIC T5 Gc -10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Ex tc IIIC T93°C Dc

直接出线式



规格

PLC: Programmable Logic Controller

D-A93型(带指示灯)	
磁性开关型号	3C-D-A93-1290
适合负载	继电器、PLC
负载电压	DC24V
负载电流范围及最大负载电流	5~40mA
触点保护回路	无
内部电压降	D-A93——2.4V以下(~20mA)/3V以下(~40mA)
指示灯	ON时红色发光二极管亮

耐油橡胶绝缘导线规格

磁性开关型号		3C-D-A93-1290
外皮	外径[mm]	ø2.7
	芯数	2芯(棕·蓝)
绝缘体	外径[mm]	ø0.96
	截面积[mm ²]	0.18
导体	裸线线径[mm]	ø0.08
	导线最小弯曲半径[mm](参考值)	17

●仅在2区及22区可使用。

型号表示方法

3C - D - A93 - **1290**

●符合中国强制认证制度(CCC)产品

●CCC(防爆电气)认证品
(增安型防爆型式/
粉尘防爆型式)

●导线长度

无记号※	0.5m
L	3m
Z *	5m

※标记的型号按订单生产。