


聚氨酯排管 多芯、多色规格 TU系列



RoHS

可紧凑配管
多种颜色：共8色

最高使用压力




△ 产品单独注意事项

使用前必读。安全注意事项由前附27、管接头及管子的共同注意事项由P.759~763确认。

△ 注意

- ①使用空气以外介质的场合，请与本公司联系。
- ②绝热压缩使温度异常上升的场合，可能造成管子破裂。
- ③最小弯曲半径是在温度20°C条件下，按下图方法测定弯折时的值。
- ④根据产品的特性，会有轻微泄漏发生。

最小弯曲半径测定方法



温度20°C的条件下，让管子弯曲成U字形，一端固定，另一端慢慢靠近，管子发生弯折，变形等时测定2R。

规格

口径		TU0212	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
外径 mm		2	4	6	8	10	12
内径 mm		1.2	2.5	4	5	6.5	8
黑(B)		●	●	●	●	●	●
白(W)		●	●	●	●	●	●
红(R)		●	●	●	●	●	●
蓝(BU)		●	●	●	●	●	●
黄(Y)		●	●	●	●	●	●
绿(G)		●	●	●	●	●	●
透明(C)		●	●	●	●	●	●
橙(YR)			●	●	●	●	●
芯数 ^{注1)}	2芯	X169规格(每捆) / X200规格(每捆(带卷轴))					
	3芯	X170规格(每捆) / X201规格(每捆(带卷轴))					
	4芯	X171规格(每捆) / X202规格(每捆(带卷轴))					
	5芯	X172规格(每捆) / X203规格(每捆(带卷轴))					
	6芯	X204规格(每捆) / X207规格(每捆(带卷轴))					
使用流体	空气						
最高使用压力 MPa	20°C	0.8					
	40°C	0.65					
	60°C	0.5					
使用真空压力 kPa ^{注2)}	-101.3						
适合管接头	快换接头、嵌入式管接头、微型管接头						
最小弯曲半径 mm	4	10	15	20	27	35	
使用温度	-20~60°C						
材质	聚氨酯						

注1) 管子尺寸和芯数的组合请参见型号表示方法。

注2) 使用真空压力因适用管接头而异，因此请确认管接头的规格。

KQ2

KQB2

KK
KS

KM

KF

H/DL
L/LL

KK
KKH

KK130

KDM

KB

KRM

KQG2

KQ2-G

KFG2

MQR

T

TS

TU

TUZ

TRS

TRB

TH
TIH

TD
TID

TK

TG

AN

AMC

G

每捆

管子每捆长度: **1·2·3·4·5·10·20** m

TU 0425 - 12345 A - X172

表示管子口径 ●

管子尺寸 ●

记号	外径 × 内径
0212	ø2 × ø1.2
0425	ø4 × ø2.5
0604	ø6 × ø4
0805	ø8 × ø5
1065	ø10 × ø6.5
1208	ø12 × ø8

颜色表示*1

记号	颜色	记号	颜色
1	黑	5	黄
2	白	6	绿
3	红	7	透明
4	蓝	8	橙*2

※1 表示例(12345)的配色
※2 TU0212除外

多芯 多色规格

记号	芯数
X169	2芯
X170	3芯
X171	4芯
X172	5芯
X204	6芯

管子每捆长度 [m]

记号	长度	记号	长度
A	1	E	5
B	2	F	10
C	3	G	20
D	4		

管子每捆长度: **50** m

TU 0425 - 12345 H - X172

表示管子口径 ●

管子尺寸 ●

记号	外径 × 内径
0425	ø4 × ø2.5
0604	ø6 × ø4
0805	ø8 × ø5
1065	ø10 × ø6.5
1208	ø12 × ø8

颜色表示*1

记号	颜色	记号	颜色
1	黑	5	黄
2	白	6	绿
3	红	7	透明
4	蓝	8	橙

※1 表示例(12345)的配色

多芯 多色规格

记号	芯数	适合管子外径				
		ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
X169	2芯	●	●			
X170	3芯	●	●	●		
X171	4芯	●	●	●	●	
X172	5芯	●	●	●	●	●
X204	6芯	●	●	●	●	●

管子每捆长度 [m]

记号	长度
H	50

管子每捆长度: **100** m

TU 0425 - 12345 J - X172

表示管子口径 ●

管子尺寸 ●

记号	外径 × 内径
0425	ø4 × ø2.5
0604	ø6 × ø4
0805	ø8 × ø5

颜色表示*1

记号	颜色	记号	颜色
1	黑	5	黄
2	白	6	绿
3	红	7	透明
4	蓝	8	橙

※1 表示例(12345)的配色

多芯 多色规格

记号	芯数	适合管子外径		
		ø4	ø6	ø8
X169	2芯	●	●	
X170	3芯	●	●	●
X171	4芯	●	●	●
X172	5芯	●	●	●
X204	6芯	●	●	●

管子每捆长度 [m]

记号	长度
J	100

型号表示方法

交货期请咨询本公司。

每捆(带卷轴)

管子每捆长度: **10、20** m

TU 0212 - 12345 F - X203

表示管子口径

管子尺寸

记号	外径 × 内径
0212	ø2 × ø1.2
0425	ø4 × ø2.5
0604	ø6 × ø4
0805	ø8 × ø5
1065	ø10 × ø6.5
1208	ø12 × ø8

每捆内侧

颜色表示*1

记号	颜色	记号	颜色
1	黑	5	黄
2	白	6	绿
3	红	7	透明
4	蓝	8	橙*2

*1 表示例(12345)的配色
*2 TU0212除外

多芯、多色规格

记号	芯数	适合管子外径					
		ø2	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
X200	2芯	●	●	●	●	●	●
X201	3芯	●	●	●	●	●	●
X202	4芯	●	●	●	●	●	●
X203	5芯	●	●	●	●	●	●
X207	6芯	●	●	●	●	●	●

管子每捆长度 [m]

记号	长度
F	10
G	20

管子每捆长度: **50** m

TU 0425 - 12345 H - X203

表示管子口径

管子尺寸

记号	外径 × 内径
0425	ø4 × ø2.5
0604	ø6 × ø4
0805	ø8 × ø5
1065	ø10 × ø6.5

每捆内侧

颜色表示*1

记号	颜色	记号	颜色
1	黑	5	黄
2	白	6	绿
3	红	7	透明
4	蓝	8	橙

*1 表示例(12345)的配色

多芯、多色规格

记号	芯数	适合管子外径			
		ø4	ø6	ø8	ø10
X200	2芯	●	●	●	●
X201	3芯	●	●	●	●
X202	4芯	●	●	●	●
X203	5芯	●	●	●	●
X207	6芯	●	●	●	●

管子每捆长度 [m]

记号	长度
H	50

管子每捆长度: **100** m

TU 0425 - 12345 J - X203

表示管子口径

管子尺寸

记号	外径 × 内径
0425	ø4 × ø2.5
0604	ø6 × ø4
0805	ø8 × ø5

每捆内侧

颜色表示*1

记号	颜色	记号	颜色
1	黑	5	黄
2	白	6	绿
3	红	7	透明
4	蓝	8	橙

*1 表示例(12345)的配色


多芯、多色规格

记号	芯数	适合管子外径		
		ø4	ø6	ø8
X200	2芯	●	●	●
X201	3芯	●	●	●
X202	4芯	●	●	●
X203	5芯	●	●	●
X207	6芯	●	●	●

管子每捆长度 [m]

记号	长度
J	100

卷轴外形尺寸图



型号	W (mm)	管子每捆长度 (m)			
		10	20	50	100
X200 (2芯)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	51	51
	TU0604	51	51	81	156
	TU0805	81	81	156	156
	TU1065	156	156	156	—
X201 (3芯)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	51	51
	TU0604	81	81	156	156
	TU0805	156	156	156	—

型号	W (mm)	管子每捆长度 (m)			
		10	20	50	100
X202 (4芯)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	81	81
	TU0604	81	81	156	205
	TU0805	156	156	—	—
	TU1208	156	156	—	—
X203 (5芯)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	81	156
	TU0604	156	156	156	—
	TU0805	156	156	156	—
X207 (6芯)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	81	156
	TU0604	156	156	156	—

KQ2
KQB2
KK
KS
KM
KF
H/DL
L/LL
KK
KKH
KK130
KDM
KB
KRM
KQG2
KQ2-G
KFG2
MQR
T
TS
TU
TUZ
TRS
TRB
TH
TIH
TD
TID
TK
TG
AN
AMC
G