


增压阀

25A-VBA 系列



型号表示方法



25A - VBA 40A - 04

二次电池对应系列

10A	1/4基准·手动操作型	增压比2倍
20A	3/8基准·手动操作型	
40A	1/2基准·手动操作型	

主体尺寸

螺纹种类^{注)}

记号	螺纹种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

注) 螺纹种类适用于VBA10A的IN, OUT, EXH通口、VBA20A, 40A的IN, OUT, EXH通口、压力表通口。
VBA10A的压力表通口不能任意选择螺纹种类, 仅为Rc螺纹。

可选项

记号	可选项
无记号	无
N	消声器
S	高效消音型消声器 ^{注)}
LN	弯头型·消声器 ^{注)}
LS	弯头型·高效消音型消声器 ^{注)}


注) 请参照螺纹种类·可选项组合表。
注) 可选项中无压力表。

接管口径

记号	接管口径	适合型号
02	1/4	VBA10A
03	3/8	VBA20A
04	1/2	VBAT20A1



消声器



弯头型·消声器

螺纹种类·可选项组合表

主体尺寸	螺纹种类	可选项				
		无记号	N	S	LN	LS
10A	无记号	●	●	●	●	●
	F	●	●	●	●	●
	N	●	●	—	●	—
	T	●	●	—	●	—
20A	无记号	●	●	●		
	F	●	●	●		
	N	●	●	●		
	T	●	●	●		
40A	无记号	●	●	●		
	F	●	●	●		
	N	●	●	●		
	T	●	●	●		

配套气罐表

增压阀 气罐	25A-VBA10A	25A-VBA20A	25A-VBA40A
25A-VBAT05A1	●	—	—
25A-VBAT05S1	●	●	—
25A-VBAT10A1	●	●	—
25A-VBAT10S1	—	●	●
25A-VBAT20A1	—	●	●
25A-VBAT20S1	—	●	●
25A-VBAT38A1	—	●	●
25A-VBAT38S1	—	●	●

※气罐详情→P.251

△注意

- 非低露点对应品。
- VBA10A：由于增压阀的压力表通口IN, OUT与手柄的距离近, 压力表G43-10-01-X300·G46-SRB与手柄互相干涉, 故不安装。
- VBA20A/40A：由于增压阀的压力表通口IN, OUT的安装间距比压力表G43-10-01-X300·G46-SRB的直径小, 所以会产生干涉, 故不安装。安装时, 请单独准备配管材料, 以防相互干扰。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录



气罐

25A-VBAT 系列

RoHS

型号表示方法

- 增压阀请使用25A-VBA。
- 可作为气罐单体使用。
- 不属于2类压力容器。

标准品(面向日本)

注)各通口的螺纹种类为Rc。



25A - VBAT 10 A 1

二次电池对应系列

气罐容积

记号	容积
05	5L
10	10L
20	20L
38	38L

材质

记号	材质
A	碳钢 (SS400)
S	不锈钢 (SUS)

△注意

- 单独使用气罐(不连接增压阀)の場合，如果在常温、1MPa以上压力条件下使用，则纳入“高压气体安全法”的适用范围。

注1) 冷凝水用阀/VBAT-V2请单独订购。
注2) 可选项没有安全阀。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录