

浮动接头

25A-J□ 系列

RoHS

型号表示方法

不锈钢型

25A-J S 32-10-125

二次电池对应系列

不锈钢型

适用缸径(mm)

记号	适用气缸缸径 (mm)
10	10
16	10, 16
20	20
32	25, 32
40	40
63	50, 63

螺纹公称尺寸

记号	适用气缸 螺纹公称尺寸
4-070	M4×0.7
5-080	M5×0.8
8-125	M8×1.25
10-125	M10×1.25
14-150	M14×1.5
18-150	M18×1.5

防尘罩材质

记号	材质
无记号	氟橡胶(FKM)
S	硅橡胶(Si)

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

型号表示方法

标准型

25A-JA 80-22-150

二次电池对应系列

适用缸径(mm)

型式	记号	适用气缸缸径 (mm)
标准型	80	80
	100	100

※ø63以下请使用不锈钢的25A-JS系列，
请注意。

螺纹公称尺寸(标准)

螺纹公称 尺寸	适用气缸 螺纹公称尺寸
22-150	M22×1.5
26-150	M26×1.5

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

型号表示方法

薄型气缸专用型

25A-J B 40-8-125

二次电池对应系列

薄型气缸 / 内螺纹型

适用缸径(mm)

记号	适用气缸缸径 (mm)
12	12
16	16
20	20
25	25
40	32, 40
63	50, 63
80	80
100	100

螺纹公称尺寸

螺纹公称尺寸	适用气缸 螺纹公称尺寸
3-050	M3×0.5
4-070	M4×0.7
5-080	M5×0.8
6-100	M6×1
8-125	M8×1.25
10-150	M10×1.5
16-200	M16×2
20-250	M20×2.5

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录